

工 事 設 計 書

施 工 位 置	嘉麻市 大力	
路 線 / 河 川 名	西野線	
工 事 名	西野線道路災害復旧工事	
工 事 費	円	
工 事 概 要	工事長 L=9.2m	上層路盤 A=20.0m2
	石・ブロック積（張）工	表層 A=19.0m2
	安定処理 A=23.0m2	
	大型ブロック積 A=60m2	
	小口止工 N=2.0箇所	
	舗装工	
	下層路盤 A=20.0m2	
備 考	監督員 高島 翔	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本工事費	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 片切掘削 土砂	51	m3			P 1 号	
掘削 片切掘削 土砂	155	m3			P 1 号	
路体盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	12	m3			P 2 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3			P 3 号	
路床盛土工	1	式				
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	28	m3			P 4 号	
法面整形工	1	式				
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土	18	m2			P 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	123	m3			P 6 号	
残土等処分	123	m3				
法面工	1	式				
植生工	1	式				
人工張芝	18	m2			P 7 号	
石・ブロック積（張）工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 標準	22	m3			P 8 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	24	m3			P 9 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	27	m3			P 10 号	
安定処理工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
安定処理 バック杓 混合深さ=1m以下	23	m2			P 11 号	
コンクリートブロック積工	1	式				
基礎工	8	m			A 1 号	
小口止工 NO.0	1	箇所			A 2 号	
小口止工 NO.0+9.2	1	箇所			A 3 号	
大型ブロック積	60	m2			A 4 号	
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 2,000kg/個以下	64	m3			P 12 号	
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック	29	m3			P 13 号	
天端工	8	m			A 5 号	
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	20	m2			P 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	20	m2			P 15 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	19	m2			P 16 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			P 17 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	19	m2			P 18 号	
濁水処理工	1	式				
濁水処理	1	m3				
運搬処理工	1	式				
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 19 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)飯塚県土管内	1	m3				
雑工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付工	1	式				
石積	22	m2			A 6 号	
植生工	1	式				
人工張芝	10	m2			P 7 号	
法面整形工	1	式				
法面整形 盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	10	m2			P 5 号	
アスファルト舗装工	1	式				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	11	m2			P 14 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	11	m2			P 15 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	10	m2			P 16 号	
構造物取壊し工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			P 17 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	10	m2			P 18 号	
仮設工	1	式				
迂回路工（指定）	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	9	m3			P 3 号	
真砂土 地山状態	9	m3				
敷砂利	34	m2			A 7 号	
工事用道路工（任意）	1	式				
仮設工	1	式			A 8 号	
仮水路工（指定）	1	式				
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm	34	m			P 20 号	
安全対策費	1	式				
交通誘導警備員 B	25	人日			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
六価クロム溶出試験	1	検体				
ｺﾝｸﾘｰﾄ供試体送料 100φ～150φ	1	セット				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

西野線道路災害復旧工事

【 第 1 号 A代価表 】 基礎工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打基礎コンクリート 18-8-40高炉W/C60%以下	2.82	m3			P 21 号	
計						
単位当たり						

西野線道路災害復旧工事

【 第 2 号 A代価表 】 小口止工 NO.0						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打小口止コンクリート 18-8-40高炉W/C60%以下	4.39	m3			P 22 号	
計						
単位当たり						

西野線道路災害復旧工事

【 第 3 号 A代価表 】

小口止工 NO.0+9.2

1 箇所 当り

[illegible]

西野線道路災害復旧工事

【 第 4 号 A代価表 】						
大型ブロック積						
52 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイク有り	48	m2			P 23 号	
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイク有り	4	m2			P 24 号	
計						
単位当たり						

西野線道路災害復旧工事

【 第 5 号 A代価表 】 天端工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打天端コンクリート 18-8-40高炉W/C60%以下	2.01	m3			P 25 号	
計						
単位当たり						

西野線道路災害復旧工事

【 第 6 号 A代価表 】						
石積 10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石積(張) 積工 練石 雑割石	10	m2			P 26 号	
割ぐり石 200～150mm	3.5	m3				
胴込・裏込コンクリート 積工 18-8-40(高炉)W/C60%以下	3.31	m3			P 27 号	
計						
単位当たり						

西野線道路災害復旧工事

【 第 7 号 A代価表 】 敷砂利						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	0.1	m3			P 28 号	
再生クラッシャー RC40	0.1	m3				
計						
単位当たり						

西野線道路災害復旧工事

【 第 8 号 A代価表 】 仮設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	37	m3			P 29 号	
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	37	m3			P 28 号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	73	m3			P 30 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	174	m3			P 2 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	206	m3			P 3 号	
真砂土 地山状態	499	m3				
土木シート ポリプロピレン (P.P) 系	188	m2				
敷砂利	306	m2			B 1 号	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	480	m3			P 29 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	480	m3			P 6 号	
残土等処分	480	m3				
計						

西野線道路災害復旧工事

【 第 1 号 B代価表 】 敷砂利						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	0.1	m3			P 28 号	
再生クラッシャー RC40	0.1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
掘削 片切掘削 土砂									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油(ハートル給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2 施工方法 片切掘削						

【第 2 号 施工パッケージ】								1	m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
後方超小旋回バックホウ賃料(ｸﾚｰﾝ型) 山0.28m3[積0.2m3] 排ガス 2014年規制 低騒									
振動ｸﾚｰﾝ賃料(搭乗式コンパクト型) 質量3～4t 排出ガス対策型(第3基準値)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油(ﾊﾞﾄﾚﾙ給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満									

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ロー賃料(ハット式) 質量0.8～1.1t									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
軽油(ハートル給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路床盛土 2.5m以上4.0m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローザ賃料(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t 排出ガス対策型(第3基準値)									
後方超小旋回バックホウ賃料(クロー型) 山0.28m3[積0.2m3] 排ガス 2014年規制 低騒									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油(ハートル給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満									

【第 5 号 施工パッケージ】								1	m2 当り
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ賃料(クロー型) 山積0.8m3平積0.6m3排ガス(第3基準)超低騒									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油(パトロール給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1 法面締固めの有無 法面締固め有り						
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土						
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【第 6 号 施工パッケージ】								1	m3 当り
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油(ハートル給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 3 運搬距離 1.0km以下									

【 第 7 号 施工パッケージ 】 人工張芝								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
張芝									
【端数調整】									

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
床掘り 土砂 標準									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ賃料(クローラ型) 山積0.8m3平積0.6m3排ガス(第3基準)超低騒									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油(ハートル給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 標準						
[J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 障害の有無 障害無し						

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(クロー型) 山積0.8平積0.6排ガス2014年規制 超低騒							
振動ロー賃料(ハンドガイド式) 質量0.5～0.6t							
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油(ハンドロール給油) 1.2号							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							

嘉麻市

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 最大埋戻幅1m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]									
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油(ハートル給油) 1.2号									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
安定処理 バックホウ 混合深さ=1m以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(クロー型クレーン付) 山積0.8 平積0.6 2.9t吊 排ガス(第3)超低							
振動ロー賃料(舗装用ハンドガイト式) 質量0.6～0.7t 低騒音							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
セメント系固化材 特殊土用 フレコン 1tバック							
軽油(ハンドロール給油) 1.2号							
【端数調整】							

嘉麻市

【 第 12 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 2,000kg/個以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料(クロー型クレーン付)2014年規制 山積0.8平積0.6 2.9t吊 排ガス超低騒									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下									
軽油(パトロール給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ブロックの種類 大型ブロック			[J2] = 1 ブロックの質量 2,000kg/個以下						

嘉麻市

【 第 13 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込材(碎石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ賃料(ｸﾛｰ型ｸﾚｰﾝ付)2014年規制 山積0.8平積0.6 2.9t吊 排ガス超低騒									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC40									
軽油(ﾊﾞﾄｰﾙ給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生碎石 RC-40						

【 第 14 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータレーダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m									
ロードロー[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m									
タイヤロー賃料 質量8～20t排出ガス対策型(第2基準値)									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【第 14 号 施工パッケージ】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシュ RC40							
軽油(ハトロール給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシュ RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【第 15 号 施工パッケージ】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータレーダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m									
ロードロー[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m									
タイヤロー賃料 質量8～20t排出ガス対策型(第2基準値)									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

嘉麻市

【第 16 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ賃料(ホイル型) 舗装幅1.4～3.0m排ガス(2014年規制)低騒音									
振動ローザ賃料(搭乗式コンパクト型) 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒									
タイヤローザ賃料 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							
軽油(ハトロール給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 フライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない				

【 第 17 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタープレート 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

嘉麻市

【 第 18 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
後方超小旋回バックホウ賃料(ｸﾚｰﾝ型) 山0.45m3[積0.35m3] 排ガス 2011年規制 超低									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油(ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【第 19 号 施工パッケージ】 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油(ハトル給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JA] = 5 運搬距離 11.5km以下						

【 第 20 号 施工パッケージ 】								1	m 当り
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
暗渠排水管 波状管及び網状管 管径 250mm									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 作業区分 据付・撤去			[J2] = 2 管種別 波状管及び網状管						
[J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J4] = 1 継手材料費 要						
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 21 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
現場打基礎コンクリート 18-8-40高炉W/C60%以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ賃料(クロー型クレーン付)2014年規制 山積0.8平積0.6 2.9t吊 排ガス超低騒									
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下									
軽油(ハートル給油) 1.2号									
その他(材料)									

嘉麻市

【 第 22 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
現場打小口止コンクリート 18-8-40高炉W/C60%以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ賃料(クロー型クレーン付)2014年規制 山積0.8平積0.6 2.9t吊 排ガス超低騒									
【労務】									
普通作業員									
型わく工									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下									
軽油(ハートル給油) 1.2号									
【端数調整】									

嘉麻市

【 第 23 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きハ° 17° 有り									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ賃料(クロー型クレーン付)2014年規制 山積0.8平積0.6 2.9t吊 排ガス超低騒									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
ブロック工									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
大型ブロック 控1500mm (A型)									
軽油(ハ° トロール給油) 1.2号									
【端数調整】									

1 m2 当り

1 m2 当り

[条件]				
[J2] = 1	大型ブロックの質量 2,000kg/個以下		[J1] = 1	水抜きパイプの有無 水抜きパイプ有り

【 第 24 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きハ°イ°有り									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ賃料(クロー型クレーン付)2014年規制 山積0.8平積0.6 2.9t吊 排ガス超低騒									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
ブロック工									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
大型ブロック 控1500mm (B型)									
軽油(ハ° トロール給油) 1.2号									
【端数調整】									

1 m2 当り

1 m2 当り

[条件]				
[J2] = 1	大型ブロックの質量 2,000kg/個以下		[J1] = 1	水抜きパイプの有無 水抜きパイプ有り

【 第 25 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
現場打天端コンクリート 18-8-40高炉W/C60%以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ賃料(クロー型クレーン付)2014年規制 山積0.8平積0.6 2.9t吊 排ガス超低騒									
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下									
軽油(ハートル給油) 1.2号									
【端数調整】									

嘉麻市

【第 26 号 施工パッケージ】							
石積(張) 積工 練石 雑割石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(クロー型クレーン付) 山積0.28 平積0.2 1.7t吊排ガス(第2基準)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
石工							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1 構造区分 練石				
[J3] = 2 石の種類 雑割石							

【 第 27 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込コンクリート 積工 18-8-40(高炉)W/C60%以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ賃料(クロー型クレーン付) 山積0.28 平積0.2 1.7t吊排ガス(第2基準)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下									
軽油(パトロール給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 8 胴込・裏込コンクリート規格	18-8-40(高炉)W/C60%以下					

1 m3 当り

1 m3 当り

嘉麻市

【第 28 号 施工パッケージ】 整地 敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ賃料(クロー型) 山積0.8平積0.6排ガス2011年規制 超低							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 敷均し(ルズ) [J4] = 1 障害の有無 障害無し			[J3] = 1 施工数量 標準(10,000m3未満)				

【 第 29 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油(ハートル給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット						
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1 障害の有無 障害無し						
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満									

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ブルドーザ賃料 湿地7t級 排出ガス対策型(2011年規制)							
振動ローザ賃料(土工用フラット・シングルラム 質量11～12t 排出ガス対策型(2011年規制))							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油(パトロール給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J5] = 1 障害の有無 障害無し			[J4] = 1 施工数量 20,000m3未満				